



DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: VMCCW

Nombre del producto : T360

- No OS
- Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755 Adapter FH, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:

Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge T360 de un socket 4,5U presenta un factor de forma diseñado específicamente para clientes que buscan versatilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.

DELL PowerEdge T360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz, Modelo del procesador: 6325P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet	✓
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modelo del procesador *	6325P	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador *	3,5 GHz	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Núcleos de rendimiento	4	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Caché del procesador	12 MB	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Puerto serial	1
System bus data transfer rate	16 GT/s	Número de cables de alimentación	2
Número de hilos de ejecución	8	Ranuras de expansión	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Ranuras x4 PCI Express	2
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Diseño	
Memoria		Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Memoria interna *	32 GB	Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Bisel	✓
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Desempeño	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
ECC	✓	Software	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistemas operativos compatibles *	
Memoria interna máxima *	128 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Fuente de alimentación *	700 W
Número de unidades SSD compatibles	8	Número de fuentes de alimentación	1
Compatibilidad con RAID *	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Controladores RAID compatibles	PERC H755 Adapter FH	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Aprobaciones reguladoras	
Conexión		Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Controlador LAN	Broadcom 5720	Peso y dimensiones	
		Ancho	175 mm
		Profundidad	581,1 mm
		Contenido del embalaje	
		Contenido del paquete	European Power Cord 220V
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)



5397184969687

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.